



Официальный дилер ПАО «КАМАЗ»  
АО «Нововязниковское РТП»  
601430, Владимирская область, г. Вязники, мк-н. Нововязники, ул. Механизаторов, д.90

Обособленное подразделение: г.Владимир, ул. Мещерская, д. 6  
Тел./факс.: (4922) 77-99-08  
Сот. Тел.: 8-920-620-99-69  
[WWW.NRTP-KAMAZ33.RU](http://WWW.NRTP-KAMAZ33.RU) E-MAIL: [kamaz-mareshin@mail.ru](mailto:kamaz-mareshin@mail.ru)

Исх. № 672-559  
«8» ноября 2018 г.

## Коммерческое предложение

### Уважаемые господа!

АО «Нововязниковское РТП» - официальный дилер ПАО «КАМАЗ» во Владимирской области, предлагает Вашему вниманию автотехнику на шасси КАМАЗ на стоянке и под заказ. Став нашим клиентом, Вы получаете полный комплекс оказываемых услуг и гарантию на всю продукцию от завода-изготовителя.

**Автоцистерна АЦТ-12 предназначена для транспортировки и временного хранения сжиженных углеводородных газов (СУГ).**



Технические характеристики:	
Базовое шасси	Камаз 43253
Колесная формула	4x2
Двигатель	Cummins ISB6.7E5 250 (E-5). Мощность 250 л.с.
КПП	ZF6S1000 механическая, 6-ступенчатая
Перевозимый продукт	Сжиженные газы: пропан, бутан
Вместимость геометрическая, м <sup>3</sup>	12
Вместимость полезная, %	85
Рабочее давление, МПа	1,6
Материал цистерны, толщина, мм	09Г2С, 10
Температура окружающей среды, °С	-45...+45
Снаряженная масса, кг	10 315
Полная масса, кг	16 215
Грузоподъемность, кг	5 900
Комплектация:	
Донный клапан «жидкая фаза»	2” Cavagna Group
Донный клапан «паровая фаза»	2” Cavagna Group
Пневмопривод донных клапанов	Комплект
Предохранительный клапан	2“ Rego (2шт)

Запорная арматура (шаровые краны)	Also
Уровнемер	«Сенсор» ПМП-118
Сливные рукава с заземлением с пенами	Ду 38, 3м (2шт)
Манометр	«Росма» с гидрозаполнением (2шт)
Барабан заземления	1
Ящик для песка	1
Огнетушители с пенами	2+2
Противооткатные упоры	2
Насос Z-2000 (привод от КОМ)	1 (Corken)
Фильтр-грязеуловитель	1 (Batu)
Клапан байпасный	1 (Б-04)
Счетное устройство LPM-200	1 (Liqua-tech)
Намоточный барабан с пневмоприводом марки hannay reels	1
Заправочный рукав 50м со струбциной на конце для заправки газгольдеров	комплект

Выполняемые операции:

- слив самотеком
- налив передавливанием
- слив ч/з насос и расходомер

ДОПОГ:

- Тахограф с блоком СКЗИ
- Устройство ограничения скорости
- Доработка выключателя массы (перенос прерывателя на «+»), установка кнопки в кабине с защитой от несанкционированного срабатывания.
- Маяк сигнальный, 2 шт.
- Глушитель с искрогасителем
- кнопка Эра Глонасс

Гарантия на шасси КАМАЗ 43253-3010-69 – 100 000 км или 2(два) года, в зависимости что наступит раньше.

Гарантия на оборудование установленное на шасси КАМАЗ 43253-3010-69 несет завод изготовитель данного оборудования.

**Стоимость с НДС: 5 140 000 руб.**

**Сроки поставки: 30 дней-45 дней.**

**Автоцистерна АЦТ-15 предназначена для транспортировки и временного хранения сжиженных углеводородных газов (СУГ).**



**Технические характеристики:**

Базовое шасси	Камаз 65115-50
Колесная формула	6x4
Двигатель	КАМАЗ 740.705-300 (Е-5). Мощность 300 л.с.
КПП	ZF9 механическая, 9-ступенчатая
Перевозимый продукт	Сжиженные газы: пропан, бутан
Вместимость геометрическая, м <sup>3</sup>	15
Вместимость полезная, %	85
Рабочее давление, МПа	1,6
Материал цистерны, толщина, мм	09Г2С, 10
Температура окружающей среды, °С	-45...+45
Снаряженная масса, кг	10 315
Полная масса, кг	16 215
Грузоподъемность, кг	5 900
<b>Комплектация:</b>	
Донный клапан «жидкая фаза»	2” Cavagna Group
Донный клапан «паровая фаза»	2” Cavagna Group
Пневмопривод донных клапанов	Комплект
Предохранительный клапан	2“ Rego (2шт)
Запорная арматура (шаровые краны)	Also
Уровнемер	«Сенсор» ПМП-118
Сливные рукава с заземлением с пеналами	Ду 38, 3м (2шт)
Манометр	«Росма» с гидрозаполнением (2шт)
Барабан заземления	1
Ящик для песка	1
Огнетушители с пеналами	2+2
Противооткатные упоры	2
<b>Комплектация дополнительная:</b>	
Насос Z-2000 (привод от КОМ)	1 (Corken)
Фильтр-грязеуловитель	1 (Batu)
Клапан байпасный	1 (Б-04)
Счетное устройство LPM-200	1 (Liqua-tech)
Намоточный барабан с пневмоприводом марки hannau reels	1
Заправочный рукав 50м со струбциной на конце для заправки газгольдеров	комплект

Выполняемые операции:

- слив самотеком
- налив передавливанием
- слив ч/з насос и расходомер

ДОПОГ:

- Тахограф с блоком СКЗИ
- Устройство ограничения скорости
- Доработка выключателя массы (перенос прерывателя на «+»), установка кнопки в кабине с защитой от несанкционированного срабатывания.
- Маяк сигнальный, 2 шт.
- Глушитель с искрогасителем
- кнопка Эра Глонасс

Гарантия на шасси КАМАЗ 65115-50 – 100 000 км или 2(два) года, в зависимости что наступит раньше.

Гарантия на оборудование установленное на шасси КАМАЗ 65115-50 несет завод изготовитель данного оборудования.

**Стоимость с НДС: 6 360 000 руб.**

**Сроки поставки: 35 рабочих дней.**

**Автоцистерна АЦТ-20 предназначена для транспортировки и временного хранения сжиженных углеводородных газов (СУГ).**



<b>Технические характеристики:</b>	
Базовое шасси	Камаз 65115-50
Колесная формула	6x4
Двигатель	КАМАЗ 740.705-300 (Е-5). Мощность 300 л.с.
КПП	ZF9 механическая, 9-ступенчатая
Перевозимый продукт	Сжиженные газы: пропан, бутан
Вместимость геометрическая, м <sup>3</sup>	20
Вместимость полезная, %	85
Рабочее давление, МПа	1,6
Материал цистерны, толщина, мм	09Г2С, 10
Температура окружающей среды, °С	-45...+45
Снаряженная масса, кг	10 315
Полная масса, кг	16 215
Грузоподъемность, кг	5 900
<b>Комплектация:</b>	
Донный клапан «жидкая фаза»	2” Cavagna Group
Донный клапан «паровая фаза»	2” Cavagna Group
Пневмопривод донных клапанов	Комплект
Предохранительный клапан	2“ Rego (2шт)
Запорная арматура (шаровые краны)	Also
Уровнемер	«Сенсор» ПМП-118
Сливные рукава с заземлением с пеналами	Ду 38, 3м (2шт)
Манометр	«Росма» с гидрозаполнением (2шт)
Барaban заземления	1
Ящик для песка	1
Огнетушители с пеналами	2+2
Противооткатные упоры	2
<b>Комплектация дополнительная:</b>	
Насос Z-2000 (привод от КОМ)	1 (Corken)
Фильтр-грязеуловитель	1 (Batu)
Клапан байпасный	1 (Б-04)
Счетное устройство LPM-200	1 (Liqua-tech)
Намоточный барабан с пневмоприводом марки hannay reels	1
Заправочный рукав 50м со струбциной на конце для заправки газгольдеров	комплект

Выполняемые операции:

- слив самотеком
- налив передавливанием

- слив ч/з насос и расходомер

ДОПОГ:

- Тахограф с блоком СКЗИ
- Устройство ограничения скорости
- Доработка выключателя массы (перенос прерывателя на «+»), установка кнопки в кабине с защитой от несанкционированного срабатывания.
- Маяк сигнальный, 2 шт.
- Глушитель с искрогасителем
- кнопка Эра Глонасс

Гарантия на шасси КАМАЗ 65115-50 – 100 000 км или 2(два) года, в зависимости что наступит раньше.

Гарантия на оборудование установленное на шасси КАМАЗ 65115-50 несет завод изготовитель данного оборудования.

**Стоимость с НДС: 6 500 000 руб.**  
**Сроки поставки: 35 рабочих дней.**

С надеждой на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество,

Генеральный директор АО «Нововязниковское РТП» \_\_\_\_\_ Н.И. Горылев  
М.П.

**Коммерческий директор**

**Александр Марешин**

Тел.: +7(4922) 77-99-08

Моб.: + 7(920)620-99-69; +7(904) 030-17-54

E-mail: kamaz-mareshin@mail.ru

---

**KAMAZ ЦЕНТР**