



Исх. № 672-559
«11» марта 2019 г.

Коммерческое предложение Уважаемые господа!

АО «Нововязниковское РТП» - официальный дилер ПАО «КАМАЗ» во Владимирской области, предлагает Вашему вниманию автотехнику на шасси КАМАЗ на стоянке и под заказ. Став нашим клиентом, Вы получаете полный комплекс оказываемых услуг и гарантию на всю продукцию от завода-изготовителя.

Автоцистерна АЦТ-12 предназначена для транспортировки и временного хранения сжиженных углеводородных газов (СУГ).



Технические характеристики:	
Базовое шасси	Камаз 43253
Колесная формула	4x2
Двигатель	Cummins ISB6.7E5 250 (E-5). Мощность 250 л.с.
КПП	ZF6S1000 механическая, 6-ступенчатая
Перевозимый продукт	Сжиженные газы: пропан, бутан
Вместимость геометрическая, м ³	12
Вместимость полезная, %	85
Рабочее давление, МПа	1,6
Материал цистерны, толщина, мм	09Г2С, 10
Температура окружающей среды, °С	-45...+45
Комплектация:	
Донный клапан «жидкая фаза»	2” Omeca
Донный клапан «паровая фаза»	2” Omec
Пневмопривод донных клапанов	комплект
Предохранительный клапан	2“ Rego (2шт)
Запорная арматура (шаровые краны)	Marshall
Уровнемер	«Сенсор» ПМП-118
Сливные рукава с заземлением с пеналами	Ду 38, 3м (2шт)
Манометр	«Росма» с гидрозаполнением (2шт)
Барaban заземления	1
Ящик для песка	1

Огнетушители с пеналами	2+2
Противооткатные упоры	2
Комплектация дополнительная:	
Насос Z-2000 (привод от КОМ)	1 (Corken)
Фильтр-грязеуловитель	1 (Batu)
Клапан байпасный	1 (PRO CV100)
Счетное устройство LPM-200 или LPM-102	1 (Liqua-tech)
Намоточный барабан с пневматическим приводом	1 (H.reels, США)
Заправочный рукав Ду25, 50м со струбциной на конце для заправки газгольдеров	комплект
КОМ	1

Выполняемые операции:

- слив самотеком
- налив передавливанием
- слив по линии заправки газгольдеров

ДОПОГ:

- Тахограф с блоком СКЗИ
- Устройство ограничения скорости
- Доработка выключателя массы (перенос прерывателя на «+»), установка кнопки в кабине с защитой от несанкционированного срабатывания.
- Маяк сигнальный, 2 шт.
- Глушитель с искрогасителем
- кнопка Эра Глонасс

На изделие выдаются следующие документы отвечающие требованиям Ростехнадзора:

ПТС, паспорт сосуда (карта контроля сварочных швов, расчеты), руководство по эксплуатации, комплектовочная ведомость, ведомость ЗИП, паспорта и сертификаты на все контрольные и измерительные приборы, насос, расходомер, барабан, рукава, акты об установке и сертификаты оборудования по ДОПОГ., заверенная копия ОТТС, паспорт технологических трубопроводов, формуляр, сертификат таможенного союза 032

Гарантия на шасси КАМАЗ 43253-3010-69 – 100 000 км или 2(два) года, в зависимости что наступит раньше.

Гарантия на оборудование установленное на шасси КАМАЗ 43253-3010-69 несет завод изготовитель данного оборудования.

Стоимость с НДС: 5 491 000 руб. (с LPM-200)
Стоимость с НДС: 5 391 000 руб. (с LPM-102)

Сроки поставки: 30 дней-45 дней.

Доп. опции:

- слив через собственный насос/налив через собственный насос - 40 000 руб.
- заправка бытовых баллонов (Ручной барабан с возвратной пружиной марки Бензо; Заправочный рукав 20-25 м со струбциной на конце для заправки газгольдеров; отдельной ветки с рукавом Ду16, 5м и струбциной для заправки бытовых баллонов) – 120 000 руб.

Автоцистерна АЦТ-15 предназначена для транспортировки и временного хранения сжиженных углеводородных газов (СУГ).



Технические характеристики:	
Базовое шасси	Камаз 65115-50
Колесная формула	6x4
Двигатель	КАМАЗ 740.705-300 (Е-5). Мощность 300 л.с.
КПП	ZF9 механическая, 9-ступенчатая
Кабина	спальник
Перевозимый продукт	Сжиженные газы: пропан, бутан
Вместимость геометрическая, м ³	15
Вместимость полезная, %	85
Рабочее давление, МПа	1,6
Материал цистерны, толщина, мм	09Г2С, 10
Температура окружающей среды, °С	-45...+45
Комплектация стандартная:	
Донный клапан «жидкая фаза»	2” Omeca
Донный клапан «паровая фаза»	2” Omeca
Пневмопривод донных клапанов	комплект
Предохранительный клапан 2”	Rego (2шт)
Запорная арматура (шаровые краны)	Marshall
Уровнемер	«Сенсор» ПМП-118
Сливные рукава с пенами	Ду 38, 5м (2+2)
Манометр	«Росма» с гидрозаполнением (2шт)
Ящик для песка	1
Огнетушитель с пенами	2+2
Противооткатные упоры	2
Комплектация дополнительная:	
Насос	Z-2000 (привод от КОМ)
Фильтр-грязеуловитель	1 (Batu)
Байпасный клапан	1 (Corken T-166 / Б-04)
Расходомер	LPM-200 или LPM-102
Намоточный барабан с пневматическим приводом	1 (H.reels, США)
Заправочный рукав Ду25, 50м со струбциной на конце для заправки газгольдеров	комплект
КОМ	1

Выполняемые операции:

- слив самотеком
- налив перекачиванием
- слив по линии заправки газгольдеров

ДОПОГ:

- Тахограф с блоком СКЗИ
- Устройство ограничения скорости

- Доработка выключателя массы (перенос прерывателя на «+»), установка кнопки в кабине с защитой от несанкционированного срабатывания.
- Маяк сигнальный, 2 шт.
- Глушитель с искрогасителем

На изделие выдаются следующие документы отвечающие требованиям Ростехнадзора :
 ПТС, паспорт сосуда (карта контроля сварочных швов, расчеты), руководство по эксплуатации, комплектовая ведомость, ведомость ЗИП, паспорта и сертификаты на все контрольные и измерительные приборы, насос, расходомер, барабан, рукава, акты об установке и сертификаты оборудования по ДОПОГ., заверенная копия ОТТС, паспорт технологических трубопроводов, формуляр, сертификат таможенного союза 032

Гарантия на шасси КАМАЗ 65115-50 – 100 000 км или 2(два) года, в зависимости что наступит раньше.

Гарантия на оборудование установленное на шасси КАМАЗ 65115-50 несет завод изготовитель данного оборудования.

Стоимость с НДС: 6 810 000 руб. (с LPM-200)
Стоимость с НДС: 6 710 000 руб. (с LPM-102)
Сроки поставки: 35 рабочих дней.

Доп. опции:

- слив через собственный насос/налив через собственный насос - 40 000 руб.
- заправка бытовых баллонов (Ручной барабан с возвратной пружиной марки Бензо; Заправочный рукав 20-25 м со струбиной на конце для заправки газгольдеров; отдельной ветки с рукавом Ду16, 5м и струбиной для заправки бытовых баллонов) – 120 000 руб.

Автоцистерна АЦТ-20 предназначена для транспортировки и временного хранения сжиженных углеводородных газов (СУГ).



Технические характеристики:	
Базовое шасси	Камаз 65115-50
Колесная формула	6x4
Двигатель	КАМАЗ 740.705-300 (Е-5). Мощность 300 л.с.
КПП	ZF9 механическая, 9-ступенчатая
Кабина	спальник
Перевозимый продукт	Сжиженные газы: пропан, бутан
Вместимость геометрическая, м ³	20
Вместимость полезная, %	85
Рабочее давление, МПа	1,6
Материал цистерны, толщина, мм	09Г2С, 10
Температура окружающей среды, °С	-45...+45
Комплектация стандартная:	
Донный клапан «жидкая фаза»	2” Omeca
Донный клапан «паровая фаза»	2” Omeca
Пневмопривод донных клапанов	комплект
Предохранительный клапан 2”	Rego (2шт)
Запорная арматура (шаровые краны)	Marshall

Уровнемер	«Сенсор» ПМП-118
Сливные рукава с пенами	Ду 38, 5м (2+2)
Манометр	«Росма» с гидрозакполнением (2шт)
Ящик для песка	1
Огнетушитель с пенами	2+2
Противооткатные упоры	2
Комплектация дополнительная:	
Насос	Z-2000 (привод от КОМ)
Фильтр-грязеуловитель	1 (Batu)
Байпасный клапан	1 (Corken T-166 / Б-04)
Расходомер	LPM-200 или LPM-102
Намоточный барабан с пневматическим приводом	1 (H.reels, США)
Заправочный рукав Ду25, 50м со струбциной на конце для заправки газгольдеров	комплект
КОМ	1

Выполняемые операции:

- слив самотеком
- налив передавливанием
- слив по линии заправки газгольдеров

ДОПОГ:

- Тахограф с блоком СКЗИ
- Устройство ограничения скорости
- Доработка выключателя массы (перенос прерывателя на «+»), установка кнопки в кабине с защитой от несанкционированного срабатывания.
- Маяк сигнальный, 2 шт.
- Глушитель с искрогасителем

На изделие выдаются следующие документы отвечающие требованиям Ростехнадзора :

ПТС, паспорт сосуда (карта контроля сварочных швов, расчеты), руководство по эксплуатации, комплектовочная ведомость, ведомость ЗИП, паспорта и сертификаты на все контрольные и измерительные приборы, насос, расходомер, барабан, рукава, акты об установке и сертификаты оборудования по ДОПОГ., заверенная копия ОТТС, паспорт технологических трубопроводов, формуляр, сертификат таможенного союза 032

Гарантия на шасси КАМАЗ 65115-50 – 100 000 км или 2(два) года, в зависимости что наступит раньше.

Гарантия на оборудование установленное на шасси КАМАЗ 65115-50 несет завод изготовитель данного оборудования.

Стоимость с НДС: 6 910 000 руб. (с LPM-200)

Стоимость с НДС: 6 810 000 руб. (с LPM-102)

Сроки поставки: 35 рабочих дней.

Доп. опции:

- слив через собственный насос/налив через собственный насос - 40 000 руб.
- заправка бытовых баллонов (Ручной барабан с возвратной пружиной марки Бензо; Заправочный рукав 20-25 м со струбциной на конце для заправки газгольдеров; отдельной ветки с рукавом Ду16, 5м и струбциной для заправки бытовых баллонов) – 120 000 руб.

С надеждой на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество,

Генеральный директор АО «Нововязниковское РТП» _____

М.П.

Н.И. Горылев

Коммерческий директор

Александр Марешин

Тел.: +7(4922) 77-99-08

Моб.: + 7(920)620-99-69; +7(904) 030-17-54

E-mail: kamaz-mareshin@mail.ru